

**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

# MUREXIN Daunenweiß **DX 1**

## **Ihr Plus Produkt:**

Hoch deckende Premiumfarbe  
für anspruchsvolle Flächen!



**MUREXIN. Das hält.**

# Daunenweiß DX 1

## Daunenweiß DX 1 trifft auf Tiefschwarz

*Kaum eine Farbe ist so entschlossen wie Schwarz. Die Farbe Weiß schließt jede Ablenkung aus und ist Ausgangspunkt für vielfältige, kreative Gestaltungen. Mit diesen Überlegungen gingen die Produktentwickler der Murexin GmbH ans Werk und kreierten eine Premiumfarbe, die allen Ansprüchen der Verarbeiter gerecht wird. Und um keine Ablenkung bei der Auswahl der Marke aufkommen zu lassen, füllten sie die Daunenweiß DX 1 in einen schwarzen Kübel: Schwarz und Weiß entschlossen vereint!*

*Die Daunenweiß DX 1 ist eine emissionsarme, lösemittelfreie und diffusions-offene Premiumfarbe. Die Kunstharzdispersion ist hoch deckend und für edle, anspruchsvolle Flächen im Innenbereich geeignet. Mit ihr entstehen tuchmatt, sehr angenehme Oberflächen mit einer ganz besonderen, ebenmäßigen Haptik: sanft weich – beinahe wie eine Feder.*

*Für den Verarbeiter ein großes Plus: Sie ist sehr ergiebig und erlaubt eine hohe Reichweite, ist leicht zu verarbeiten, airless spritzbar und hat einen sehr guten Verlauf. Ihre optimale Verarbeitungszeit sorgt für ein hervorragendes Ergebnis ohne Streifenbildung und Ansatz.*

- lösemittelfrei
- hoch deckend
- sehr ergiebig
- tuchmatt
- edle, sanfte Oberfläche
- universell einsetzbar



### ► Produktbeschreibung

Sehr ergiebige, hoch deckende Premiumfarbe auf Kunstharzdispersion für anspruchsvolle Flächen im Innenbereich. Leichtgängig zu verarbeiten für gleichmäßig tuchmatt, glatte Oberflächen. Emissionsarm und lösemittelfrei. Nassabrieb Klasse 2, Deckvermögen Klasse 1.

### ► Technische Daten

<b>VERDÜNNUNG:</b>	Wasser, Erstanstrich max. 10%, Endanstrich max. 5 % verdünnen	<b>VERBRAUCH:</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> auf ebenem Untergrund pro Anstrich
<b>CHEMISCHE BASIS:</b>	Kunstharzdispersion	<b>NASSABRIEBKLASSE:</b>	Klasse 2
<b>FARBE:</b>	weiß	<b>DECKVERMÖGEN:</b>	Klasse 1
<b>GLANZGRAD:</b>	matt	<b>TROCKNUNGSZEIT:</b>	nach ca. 4 - 6 Std. oberflächentrocken und überstreichbar

### ► Verarbeitung

#### Geeignete Untergründe:

Kalkzement und Zementputze P Ic; P II; P III  
Kalkzement und Zementputze P II & P III  
Gips- und Fertigputze P IV u. PV  
Gipsbau- und Gipskartonplatten  
Beton, Porenbeton  
Sichtmauerwerk  
Tragfähige Altanstriche

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den „Allgemein anerkannten Regeln des Fachs“ entsprechen.