

MUREXIN

www.murexin.com


MUREXIN Grundweiß LF 11

Ihr Plus Produkt:
**Für mehr Effizienz
beim Ausmalen!**



MUREXIN. Das hält.

Für mehr Effizienz beim Ausmalen!



Die weiße Spezialgrundierung auf Dispersionsbasis ist Grundanstrich und erster Anstrich mit Dispersionsfarbe gleichzeitig. Nur ein weiterer Anstrich mit Innenwandfarbe genügt und Wand und Decke sind fertig gestrichen. Das heißt, mit der Grundweiß LF 11 entfällt ein ganzer Arbeitsschritt. Nachfolgende Anstriche können nach 4 bis 6 Stunden Trocknungszeit mit Produkten auf Dispersions- und Silikonharzbasis durchgeführt werden.



- **Grundierung mit hohem Deckvermögen**
- **Für effiziente Arbeitsweise**
- **Für sandende und saugende Untergründe**

► Produkteigenschaften

Lösungsmittelfreie, weiße Spezialgrundierung auf Dispersionsbasis mit gutem Deckvermögen. Zur Schaffung eines gleichmäßig saugenden Untergrundes. Hochwertiges Titandioxid ermöglicht gutes Deckvermögen, was in Folge zu Ersparnissen bei der weiteren Überarbeitung führt.

► Anwendung

Für Wände und Decken im Innen- und Außenbereich, sowie für nachfolgende Anstriche auf Dispersions- und Silikonharzbasis.

► Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| VERBRAUCH: | ca. 100 – 150 ml/m ² |
| ÜBERARBEITBAR: | nach ca. 4 – 6 Stunden |

► Verarbeitung

Für die Verarbeitung geeignete Untergründe sind zum Beispiel Kalkzement und Zementputze P II u. P III, Gips- und Fertigputze P IV u. PV, Gipsbau- und Gipskartonplatten, Beton, Porenbeton, Sichtmauerwerk, Tragfähige Altanstriche. MUREXIN Grundweiß LF 11 ist verarbeitungsfertig eingestellt, bei stark saugenden Untergründen ist eine Verdün-

nung mit bis zu einem Teil Wasser möglich. Das Material ist gut in den Untergrund einzuarbeiten, um eine optimale Grundierwirkung zu gewährleisten. Nach einer Trocknungszeit von 4 – 6 Stunden kann die grundierete Fläche überarbeitet werden.

► Tipp

Die optimale Untergrundvorbereitung lässt sich jedoch leider nicht auf ein einziges Produkt reduzieren. Hängt sie doch sowohl von der gewünschten fertigen Oberfläche ebenso ab wie vom bestehenden Untergrund. Diese Oberflächen und Untergründe gibt es wiederum in sehr vielfältiger Ausführung. Damit die Wahl der optimalen Untergrundvorbereitung dennoch einfach bleibt, bietet Ihnen MUREXIN die richtigen Produkte je nach Anwendungsfall an.