

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITERLEICHTERUNG



Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444



Universeller Klebstoff für alle elastischen Beläge!

- schnelles Anzugsvermögen
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- universell einsetzbar
- spart Lagerkosten durch vielseitigen Einsatzbereich
- keine Verwechslungsgefahr
- nachhaltig
- hohe Wirtschaftlichkeit

www.murexin.com/best4you

MUREXIN



Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor **D 444**

Universeller Klebstoff für alle elastischen Beläge!

Die Bezeichnung Multifunktion trifft bei diesem Klebstoff voll zu: Als Allround-Produkt entwickelt, verklebt er zuverlässig und äußerst klebstark alle gängigen elastischen und textilen Bodenbeläge.

Mit seiner vielseitigen Einsetzbarkeit ist der **D 444** immer die richtige Wahl und hält gleichzeitig die Lagerkosten gering. Angefangene Gebinde von unterschiedlichen Einsatzbereichen blockieren von nun an keine Lagerplätze mehr, denn dieser Allround-Kleber kommt beim nächsten Auftrag gleich wieder zum Einsatz. Mit seinen unschlagbaren Vorteilen qualifiziert er sich für die Murexin **BEST4YOU** Produktreihe.

Zusatzplus: Mit dem Spezialhaftgrund **DX 9** und der Nivelliermasse **FZ 100** ist das System der Allround-Produkte komplett: 3 Produkte für sozusagen alle Untergründe – saugende und nicht saugende und sämtliche elastischen Beläge! **Effizienz, die hält!**

Technische Daten

Ablüfzeit: max. 20 Minuten
chemische Basis: Polymer- Dispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Additive
Dichte: 1,25
Einlegezeit: 0 - 20 Minuten
Endfestigkeit: 72 Stunden
Verarbeitungstemperatur: +16 °C bis +22 °C
Verbrauch: PVC, Design Beläge, CV, Kautschukbeläge in Bahnen und Fliesen: Zahnung A2 ca. 280 - 330 gr/m²,
Linoleum, Kork: Zahnung B1, B2 ca. 330- 370 gr/m²,
Nadelvlies, Webware, Teppich mit Zweitrücken:
Zahnung B2 ca. 330-370 gr/m²

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com



Produktbeschreibung

Sehr emissionsarmer, hochwertiger, äußerst klebstarker Multifunktionsklebstoff für elastische und textile Bodenbeläge. Für homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen, PVC-Designbeläge in Planken und Fliesen, Linoleumbeläge, Kautschukbeläge bis 4mm, Textilbeläge mit allen gängigen Rückenausstattungen, sowie leichte Nadelvliesbeläge. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung geeignet. Minimiert Schrumpfung und Resteindruck bei den Bodenbelägen, harte Klebstoffriefe mit hoher Wärmestandfestigkeit, schnelles Anzugsvermögen.

Verarbeitung

Der Klebstoff ist mit geeigneter Zahnpachtel gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund aufzutragen. Die Zahnung ist so zu wählen, dass die Belagsseite ausreichend mit Klebstoff benetzt wird. Innerhalb von ca. 15 Minuten ist der Belag anzureiben oder mit Walze abzurollen. Nach ca. 30 - 40 Minuten nochmals anrollen. Hochstehende Belagskanten sind falls notwendig zu beschweren.

Mit einem **BEST4YOU** Produkt können Sie darauf vertrauen, das beste Ergebnis unter Einsatz von minimaler Kraft, wenig Zeit, mit optimalen Verarbeitungseigenschaften und in Topqualität zu erzielen.

PREMIUM QUALITÄT
BEWUSST PRO UMWELT
MAXIMALE PERFORMANCE
HOHE ARBEITSERLEICHTERUNG

MUREXIN