

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin
Innenfarbe
Maximo
AM 2700

Ihr Plus Produkt:
Für hochwertige Flächen
im Innenbereich!



Murexin. Das hält.

TIPP
Mit dem Farbfächer TAO-Trendfarben und der TAO-Broschüre ganz einfach einen Vorsprung im Verkaufsgespräch haben!

Innenfarbe Maximo AM 2700

Mit der Innenfarbe **Maximo AM 2700** ist den Murexin Produktentwicklern ein Premiumprodukt gelungen. Ihr Stolz drückt sich im Produktnamen als Hommage an die Heimatstadt Wiener Neustadt aus. Die **Maximo AM 2700** ist eine sehr hochwertige Innendispersionsfarbe mit guter Deckkraft und hoher Reichweite. Aufgrund ihres tuchmatten Glanzgrades lassen sich mit ihr Premiumflächen in feiner, edler Struktur schaffen. Ein nachfolgendes Ausbessern gelingt ausgezeichnet. Auch Streiflicht besteht ihre Oberfläche makellos.

Der Kreativität und den Kundenwünschen sind keine Grenzen gesetzt: Mehr als 40.000 Farben stehen zum Abtönen bereit, ebenso wie die **TAO-Trendfarben**. Die **Maximo AM 2700** ist emissionsarm und lösemittelfrei.

- **Höchst ergiebig**
- **Tuchmatt**
- **Für hochwertige Flächen**
- **Gut auszubessern**
- **Erzeugt eine edle, feine Struktur**
- **In 40.000 Farben und TAO-Trendfarben abtönbar**



► Produkteigenschaften

Sehr ergiebige, gut deckende Premiumfarbe für anspruchsvolle Flächen im Innenbereich. Leichtgängig zu verarbeiten für gleichmäßig strukturierte, stumpfmatte Oberflächen von Wand- und Deckenflächen bei Neubauten und im Zuge von Renovierungen im Innenbereich. Für bauübliche mineralische Untergründe wie Gips-, Kalkzement- und Zementputze, Gips- und Kalkspachtelmassen, Gipskartonplatten, Beton sowie auf tragfähigen alten Dispersionsanstrichen und Tapeten.

Wasserverdünnbar, emissionsarm und lösemittelfrei.
Nassabrieb: Klasse 3 (waschbeständig).

► Technische Daten

Verbrauch:	ca. 100 - 150 ml/m ² pro Anstrich auf ebenem Untergrund
Verdünnung:	unverdünnt anwendbar; Erstanstrich mit max. 20 % Wasser verdünnbar
Chemische Basis:	Polyvinylacetat

Deckvermögen:	Klasse 2 bei einer Reichweite von 9 m ² pro Liter
Trocknungszeit:	nach ca. 4 - 6 h oberflächentrocken und überstreichbar. Nach ca. 3 Tagen durchgetrocknet und voll belastbar.
Glanzgrad:	ca. 0,9 bei 85° Messwinkel

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

► Ihr Zusatznutzen

Weniger kann mehr: die Königsklasse von Murexin! Die Produkte der Maximo Reihe überzeugen mit geringem Gewicht bei gleichzeitig höherer Flächenleistung, geringem Verbrauch und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften.