

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin
Leichtspachtel
Maximo
LS 85

Ihr Plus Produkt:

Sehr ergiebig und leichtgängig
zu verarbeiten!



Murexin. Das hält.

TIPP

Zeit und Geld sparen
durch die leichtgängige
Verarbeitung und
hohe Ergiebigkeit!

MUREXIN
www.murexin.com

Leichtspachtel Maximo LS 85

Mit Maximo Produkten effizient und schneller am Ziel sein – dieses Kriterium erfüllt die Maximo **LS 85** voll und ganz. Spezielle Leichtfüllstoffe sorgen für eine höhere Ergiebigkeit von rund 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Spritzspachtelmassen. Gespart wird aber nicht nur bei der Menge des aufgetragenen Materials, sondern auch bei den Arbeitsschritten:

Das Material lässt sich bis 5 mm standfest aufsprühen und aufgrund der hochwertigen Füllstoffkombination leichtgängig abziehen. Diese Eigenschaft macht sich speziell bei Arbeiten über der Körpergröße bzw. über Kopf bezahlt. Die Feinarbeiten können daher gleich mit dem einmalig aufgetragenen Material durchgeführt werden. Bei idealen Bedingungen entfällt dadurch ein ganzer Arbeitsschritt und die Arbeiten können somit um ein Vielfaches früher abgeschlossen werden. Die Aufdickung erfolgt gleichmäßig und schwindfrei. Nach Trocknung lässt sich die Fläche leicht schleifen oder nachglätten.

- **Höhere Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoffe**
- **Maschinell und händisch applizierbar**
- **Leichtgängig zu verarbeiten**
- **Für schwindfreie Schichtdicken bis 5 mm**
- **Plan abziehbar**



► Produkteigenschaften

Die Leichtspachtel Maximo **LS 85** ist eine sehr ergiebige, pastöse Spritzspachtelmasse zur maschinellen oder händischen Verarbeitung im Innenbereich. Das Produkt ist gebrauchsfertig und lässt sich ansatzlos auf großen Flächen verarbeiten. Im Innenbereich zum Ausfüllen von Löchern und Fugen im Wand- und Deckenbereich sowie zum variablen Materialauftrag auf unebenen Untergründen.

► Technische Daten

Chemische Basis:	Acrylat	Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 30°C
Dichte:	ca. 1,5 kg/dm ³	Verarbeitungszeit:	nach Aufspritzen je nach Raumklima ca. 10 min verspachtelbar
Farbe:	weiß	Haftfestigkeit:	> 0,3 N/mm ²
Verbrauch:	ca. 1,5 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke	Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.	
Schichtdicke:	max. ca. 55 mm/Arbeitsgang		
Trocknungszeit:	ca. 4 h für 1 mm Schichtdicke; ca. 24 h für 5 mm Schichtdicke		

► Ihr Zusatznutzen

Weniger kann mehr: die Königsklasse von Murexin! Die Produkte der Maximo Reihe überzeugen mit geringem Gewicht bei gleichzeitig höherer Flächenleistung, geringem Verbrauch, hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und speziellen Leichtfüllstoffen.