

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin Mattlack Ultra M 88

Ihr Plus Produkt:
Edle, ultramatte Optik!

Murexin. Das hält.



Mattlack Ultra M 88

Die Einsatzbereiche des Mattlack Ultra **M 88** sind sowohl private Wohnzimmer als auch öffentliche Bereiche, in denen ein Parkett mit einer besonderen Optik gewünscht wird: unbehandelt, ursprünglich aber trotzdem perfekt geschützt!

Erreicht wird dieser Effekt durch den geringen Glanzgrad (< 10) des Lacks. Durch die Versiegelung verlängert sich die Langlebigkeit der Oberfläche und sie sorgt auch für ein beständiges Erscheinungsbild. Zudem ist der geschützte Boden leicht zu reinigen, schmutzabweisend und chemisch beständig gegen Haushaltsmedien wie Rotwein, schwarzer Tee, Kaffee, etc.

- **Ultramatt**
- **Glanzgrad < 10**
- **Beanspruchungsklasse C**
- **1-komponentig**
- **Wässrige Basis**
- **Öl-Optik**



► Produkteigenschaften

Ultramatter, wässriger 1-Komponenten-Siegel auf PU-Acrylbasis mit hervorragenden Beständigkeitswerten und hoher Kratz- und Abriebfestigkeit. Nur im Innenbereich zur Herstellung einer stumpfmatten Parkettoberfläche. Glanzgrad < 10. Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354. GIS-Code W2+

► Technische Daten

Verbrauch:	ca. 10 - 12 m ² (gerollt)
	ca. 30 - 35 m ² (gespachtelt)
Überarbeitbarkeit:	nach ca. 20 Std.
Verarbeitungstemperatur:	mind. + 15 °C
Endhärte:	nach ca. 8 - 10 Tagen

Beanspruchungsklasse: C

Geprüft nach: ÖNORM C 2354

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

► Ihr Zusatznutzen

Heutige, moderne Parkettlacke sind freundlich zur Umwelt, zum Verarbeiter und zu den Bewohnern der Räume, da sie ohne Lösemittel auskommen und frei von sogenannten migrationsfähigen Bestandteilen sind. Damit kommt es zu keiner schleichenden Raumluftbelastung - durchatmen und wohlfühlen.