

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin
Profi Dichtfolie
Schnell
MAXIMO
PSM 1K

Ihr Plus Produkt:
Schnell & maximal dicht!



Murexin. Das hält.

Profi Dichtfolie Schnell MAXIMO PSM 1K



Die Profi Dichtfolie Schnell MAXIMO PSM 1K ist aufgrund der enthaltenen Leichtfüllstoffe extrem ergiebig und sehr gut spachtel-, roll- und streichfähig. Dadurch spart der Verarbeiter zum einen Geld, da er weniger Material braucht und zum anderen Zeit, da die Arbeiten zügiger vorangehen UND die anschließende Verfliesung bereits nach drei Stunden möglich ist.

- **Schnell erhärtend**
- **Sehr ergiebig**
- **Dampfdiffusionsoffen**
- **1-komponentig**
- **Spachtel- und streichfähig**



TIPP
Die flexible, 1-komponentige Verbundabdichtung ist dampfdiffusionsoffen. Dadurch sorgt sie als Feuchtepuffer für noch längere Lebensdauer der darunter liegenden Bauteile.

► Produkteigenschaften

Die flexible, lösemittelfreie, 1-komponentige Dichtungsschlämme ist wasserundurchlässig, aber dampfdiffusionsoffen, schnell erhärtend, hydraulisch abbindend und hoch ergiebig. Im Innen- und Außenbereich ist sie zum Erstellen von naht- und fugenlosen Verbundabdichtungen geeignet und zum fugenlosen Abdichten des Wand- und Bodenbereichs direkt unter keramischen Belägen. Die Verbundabdichtung ist lösemittelfrei und wird in Pulverform geliefert - damit ist die sorglos sogar bei tiefen Temperaturen lagerungsfähig. Zu ihrem Einsatzgebiet zählen auch Balkone, Terrassen und Schwimmbekken. Entsprechend EN 14891, ÖNORM B 3407 W1 – W6 und gemäß dem ZDB-Merkblatt für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 und B0, sowie Beanspruchungsklasse A und B gem. den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses anwendbar.

► Technische Daten

Verbrauch:	ca. 1,15 kg/m ² per mm Schichtdicke (ca. 2,3 kg/m ² per 2 mm Schichtdicke)
Schichtdicke:	min. 2 mm und max. 4 mm (in 2 Schichten)
Verarbeitungszeit:	ca. 50 min.
Trockenzeit nach 1. Auftrag:	ca. 1 Std.

Verlegereife:	ca. 3 Std.
Wasserbedarf spachtelfähig:	ca. 5,0 l / 18 kg
Wasserbedarf rollfähig:	ca. 5,6 l / 18 kg

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

► Verarbeitung

EMPFOHLENES WERKZEUG:
Langsam laufendes, elektrisches Rührwerk, Zahnkelle (6mm)

ANMISCHEN: Das Pulver mittels langsam laufenden, elektrischem Rührwerk mit Wasser verrühren bis eine homogene, knollenfreie Masse entsteht (Mischzeit ca. 3 Minuten).

VERARBEITEN: Die richtig angerührte Masse mittels Glättkelle in gleichmäßiger Schichtdicke vollflächig aufbringen. In den Wand- und Bodenanschlussbereichen ist das Murexin Dichtband DB 70 einzulegen. Im Bereich von Rohrauslässen und Wasserabläufen empfiehlt sich das Einarbeiten der Murexin Dichtmanschetten DZ 35 bzw. DZ 70. Die Abdichtungsschicht ist in 2 voneinander unabhängigen Arbeitsschritten zu erstellen.

► Ihr Zusatznutzen

MAXIMO Produkte überzeugen: hohe Ergiebigkeit, geringer Verbrauch, schnell erhärtend, optimale Verarbeitungseigenschaften und spezielle Leichtfüllstoffe. Die neue Profi Dichtfolie Schnell MAXIMO PSM 1K reiht sich mit den zusätzlichen Attributen „flexibel und dicht“ in die Königsklasse ein.