

Leistungserklärung

Nr. AT211/01

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Fugenacryl AC 15

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion; nichttragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (F 12,5P)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3
System 3 für das Brandverhalten**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle, Ginger CEBTP, mit der Kennnummer 0074, hat die Typprüfung mit dem System 3 durchgeführt und Folgendes ausgestellt.
Klassifizierungsbericht**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB	
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25 %	
Adhäsions- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser	≥ 100 %	
Dauerhaftigkeit	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



 Christian Schuh

Produktmanagement

Wiener Neustadt, am 07.08.2014



 Bernhard Mucherl

Vorstand

 MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 0074
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 14 DOP: AT211/01
EN 15651-1:2012 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion; nichttragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (F 12,5P) Brandverhalten: Klasse E Gefährliche Substanzen: Siehe SDB Standvermögen: ≤ 3 mm Volumenverlust: ≤ 25 % Adhäsions- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser: ≥ 100 % Dauerhaftigkeit: bestanden
Fugenacryl AC 15

