

VERLEGEHILFE

- > vermindert Überzähne beim Verlegen
- > spart Zeit
- > kein zusätzliches Werkzeug nötig
- > einfache Anwendung



Produktbeschreibung

Verlegehilfe aus Kunststoff bestehend aus der Zughaube und der Gewindelasche für Verlegegut bis zu einer Stärke von 12 mm (Verlegehilfe Zughaube BIS 12, schwarz) bzw. von 20 mm (Verlegehilfe Zughaube BIS 20, grau) - die Gewindelasche (FB 17 mit Breite 1,7 mm bzw. FB 10 mit Breite 1,0 mm) ist höhenunabhängig einsetzbar. Die Verlegehilfe vereinfacht die Verlegung speziell bei Großformaten und vermindert die Gefahr von Überzähnen. Das langwierige Einrichten kann damit stark verkürzt werden, wodurch ein schnelleres Arbeiten möglich ist. Bei heikler Keramik oder Naturstein ist die Verwendung der transparenten Schutzunterlage SU 01 unter der entsprechenden Zughaube empfohlen.

Lieferform:

Gebinde	Überverpackung	Palette
42 STK / EH		42
252 STK / KS	14	252
360 STK / KS	14	360
120 STK / KS		120

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebände lagerfähig: unbegrenzt

Verarbeitung

Verarbeiten:

Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen und die erste Fliese einbetten. Bei Großformaten ist das Battering-Floating-Verfahren empfohlen. Danach die ersten Gewindelaschen mit der Lasche unter das Verlegegut schieben wodurch das Gewinde oben hervorsteht. Nun die angrenzenden Fliesen im selben Verfahren im gewünschten Fugenabstand verlegen. Die Zughaube des Verlegehilfesystems auf die Gewindelasche drehen bis ein Widerstand zu spüren ist und das gewünschte gleiche Niveau erreicht ist (nicht zu fest, da sonst die Gewindelasche an der Sollbruchstelle abbricht). Nachdem der Kleber ausgehärtet ist sind die Gewindelaschen inkl. Zughauben einfach abzutreten oder abzuschlagen (vorheriges Abschrauben der Zughauben ist auch möglich). Bei heikler Keramik oder Naturstein ist die Verwendung der transparenten Schutzunterlage SU 01 unter der entsprechenden Zughaube empfohlen. Die Zughauben bzw. Schutzunterlagen sind wiederverwendbar!

Untergrund

Geeignete Untergründe:

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den "Allgemein anerkannten Regeln des Fachs" entsprechen.

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit. Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.

Anhänge

Bedarf pro Quadratmeter:

		Fliesenlänge									
		10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
Fliesenbreite	10 cm	400	200	132	100	80	67	57	50	45	40
	20 cm	200	100	66	50	40	34	29	25	23	20
	30 cm	132	66	44	33	27	22	19	17	15	14
	40 cm	100	50	33	25	20	17	15	13	12	10
	50 cm	80	40	27	20	16	14	12	10	9	8
	60 cm	67	34	22	17	14	12	10	9	8	7
	70 cm	57	29	19	15	12	10	9	8	7	7
	80 cm	50	25	17	13	10	9	8	7	6	6
	90 cm	45	23	15	12	9	8	7	6	5	5
	100 cm	40	20	14	10	8	7	7	6	5	4