

UNIFLEX PORTILLON CARRELÉ CLASSIC

- > montage facile
- > cadre réglable en continu
- > couvre les accès d'installation et les rend invisibles



Description du produit

Le portillon carrelé Uniflex vous permet d'obtenir, après une finition adaptée, une petite porte invisible pour cacher des accès aux installations.

Grâce au cadre en plastique réglable en continu du portillon carrelé Uniflex Classic, il est possible de masquer des ouvertures allant jusqu'à 45 x 45 cm.

Sans cadre, des portillons carrelés pouvant atteindre 60 x 60 cm sont possibles !

Conditionnement :

Seau	Suremballage	Palette
10 Qtté / Qtté	10	240

Stockage :

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert : conservation illimitée

Utilisation

Traitement :

Astuce de montage avec cadre

Assembler le cadre, raccourcir les baguettes sur les encoches prémarquées si nécessaire. Coller ensuite le cadre dans l'ouverture en prenant en compte l'épaisseur de carreau suivante et le fixer au besoin aux points de début de perçage. Régler les aimants et placer la plaque de base sur les aimants - casser à la main si nécessaire. Pour finir, coller les carreaux sur celle-ci avec de la colle de contact de Murexin. Laisser sécher et jointoyer jusqu'au bord extérieur du cadre. Mettre le cache en place.

Le portillon carrelé peut à présent être ouvert tout simplement à l'aide des ventouses fournies.

Astuce de montage sans cadre

Dévisser le support du manteau et assembler avec des pièces de maintien Nirosta (Uniflex gravé sur la face avant), séparer alors éventuellement les tourillons filetés. Placer les pièces de maintien dans le lit de colle frais ou entre la maçonnerie et les plaques. Des languettes de maintien adaptées aux joints variables jusqu'à 10 mm sont à fixer, et les aimants doivent être réglés en fonction. Positionner avec précision les plaquettes en métal avec une colle de contact au dos de la plaque de recouvrement. Mettre le cache en place et refermer avec de la silicone sanitaire Murexin. En présence de plusieurs carreaux, utiliser une plaque de base.

43080, UNIFLEX PORTILLON CARRELÉ CLASSIC, valide à compter du : 27.11.2019, Magdalena Riegler, Page 1

Données techniques

Poids supporté max.	10 kg
Ouverture max. avec cadre	450 x 450 mm
Ouverture max. sans cadre	600 x 600 mm
Garantie	5 ans

Support

Supports adaptés :

Béton
Chape de ciment
Chape en anhydrite
Asphalte coulé
Enduit de plâtre
Enduit de ciment calcaire
Maçonnerie
Placoplâtre, Plaque en plâtre
Béton lisse
Béton cellulaire
Matériaux en bois

Le support doit être sec, solide, capable de soutenir une charge, stable, résistant au gel et sans poussière, ni dépôts, huile, graisse, produits de démoulage ou particules. Il doit être conforme aux réglementations techniques et normes nationales et européennes en vigueur, ainsi qu'aux « règles généralement admises dans le domaine ».

Informations sur le produit et consignes d'utilisation

Consignes relatives aux matériaux :

- En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité ambiante idéale, les propriétés du matériau peuvent changer significativement.
- Veiller à ce que les matériaux soient à la température recommandée !
- Pour conserver les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d'autres matériaux !
- Respecter précisément les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Contrôler la couleur des produits avant leur application pour vérifier la précision de la couleur !
- L'uniformité de la couleur n'est garantie que dans une charge.
- Les conditions ambiantes affectent significativement la couleur finale.

Consignes relatives à l'environnement :

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5 °C !
- La plage de températures idéale pour le matériau, le support et l'air est de +15 °C à +25 °C.
- L'humidité relative de l'air idéale doit être comprise entre 40 et 60 %.
- La durée du séchage, de la prise et du durcissement augmente quand les températures et/ou l'humidité de l'air sont élevées. Cette durée est par conséquent réduite à forte température et humidité de l'air faible.
- Pendant les phases de séchage, de prise et de durcissement, veiller à aérer suffisamment la pièce ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !
- Protéger les éléments avoisinants !

Conseils :

- Nous recommandons par principe d'appliquer le produit sur une surface à titre d'essai ou de tester sur de petites surfaces.
- Observer les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit original de la charge correspondante.

43080, UNIFLEX PORTILLON CARRELÉ CLASSIC, valide à compter du : 27.11.2019, Magdalena Riegler, Page 2

Les données que nous fournissons sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées sur les différents lots livrés peuvent légèrement varier sans affecter cependant les caractéristiques du produit.

Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées. En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque. Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet www.murexin.com.