

COLLANTE PER LINOLEUM E TAPPEZZERIA DK 74



- > adesivo universale per rivestimenti tessili e linoleum
- > a basso contenuto d'acqua
- > applicazione economica
- > giunto di incollaggio duro ed elevata stabilità dimensionale

Descrizione del prodotto

Adesivo speciale a dispersione a bassissime emissioni, pregiato, a presa rapida per incollaggio moquette e linoleum con giunto di incollaggio duro per un'elevata stabilità dimensionale.

Solo per interni per incollaggio di tessuti, rivestimenti tessili con rovescio in juta o sintetico nonché con rovescio in schiuma di lattice, lattice, feltro all'ago, linoleum e linoleum di sughero. Adatto a riscaldamento a pavimento e a sollecitazioni di sedie a rotelle.

Fornitura:

Confezione	Cartone	Pallet
20 KG / KE		24
7 KG / KE		85

Stoccaggio:

Conservare per 365 giorni, protetto dal gelo, in ambiente fresco e asciutto su griglia di legno nella confezione originale intatta.

Lavorazione

Attrezzi consigliati:

spatola dentata A 2, B 1 2, B 2

Lavorazione:

L'adesivo deve essere applicato completamente sul fondo con una spatola dentata adatta. Applicare il rivestimento, stemperare l'intera superficie e dopo 50 - 60 minuti stemperare nuovamente. Accertarsi della buona bagnatura del lato posteriore del rivestimento. Il tempo di posa è limitato a circa 15 minuti. Il fondo è calpestabile dopo 24 ore e può essere sollecitato non prima di ca. 48 ore. Eseguire la sigillatura di fughe con filo da saldatura solamente dopo la presa dell'adesivo, non prima di 48 ore.

Tipo di rivestimento e dentatura

Linoleum e sughero: dentatura B1 o B2

Rivestimenti tessili con rovescio liscio: dentatura A2

Rivestimenti tessili con rovescio goffrato o in lattice: dentatura A2 o B1

Rivestimenti tessili in juta o sintetico. rovescio doppio, feltro all'ago e tessuto: dentatura B1

63040, COLLANTE PER LINOLEUM E TAPPEZZERIA DK 74, valido da: 18.08.2021, Magdalena Riegler, Pagina 1

Dati tecnici

Tempo di ventilazione	ca. 10 - 15 min.
Tempo di posa	ca. 15 min.
Resistenza finale	dopo ca. 72 ore
Consumo	ca. 350 - 550 g/m ² a seconda del fondo e del lato posteriore del rivestimento
Peso specifico	1,30 g/cm ³

Sottofondo

Sottofondi adatti:

sottofondi stuccati traspiranti

Il sottofondo deve essere asciutto, protetto dal gelo, portante, stabile e privo di polvere, sporcizia, olio, grasso, distaccanti e parti staccate e deve essere conforme alle direttive e alle norme tecniche nazionali ed europee vigenti nonché alle "regole generalmente riconosciute della tecnica".

Avvertenze sul prodotto e di lavorazione

Avvertenze sul materiale:

- In caso di lavorazione al di fuori dell'intervallo ideale di temperatura e/o umidità dell'aria, le proprietà del materiale possono variare considerevolmente.
- Regolare in modo adeguato la temperatura dei materiali prima della lavorazione!
- Per conservare le proprietà dei materiali, non miscelare materiali estranei!
- Le quantità di acqua e le indicazioni di diluizione devono essere rispettate con esattezza!
- Prima dell'uso di prodotti a colore, verificarne la tonalità!
- L'uniformità del colore può essere garantita soltanto nell'ambito dello stesso lotto!
- La resa del colore viene influenzata in modo sostanziale dalle condizioni ambientali.

Avvertenze ambientali:

- Non lavorare a temperature del sottofondo inferiori a +15°C!
- L'intervallo di temperatura ideale per materiale, sottofondo e aria va da +15°C a +25°C.
- L'intervallo di umidità dell'aria ideale va dal 40% al 60% di umidità relativa.
- Un'umidità dell'aria superiore e/o temperature inferiori ritardano l'essiccazione, la presa e l'indurimento, mentre un'umidità dell'aria inferiore e/o temperature superiori accelerano tali processi.
- Durante le fasi di essiccazione, reazione e indurimento è necessario provvedere a una ventilazione sufficiente, evitando correnti d'aria!
- Proteggere dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dagli agenti atmosferici!
- Proteggere i componenti contigui!
- All'aperto, in zone permanentemente umide, in zone a forte sollecitazione nonché con pietra naturale e grandi formati occorre usare il metodo combinato (buttering/floatng).
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Occorre astenersi dal consumare cibi e bevande e fumare durante la lavorazione.
- Non consentire l'infiltrazione nella rete fognaria, nelle acque o nel sottosuolo.

Suggerimenti:

- In linea di principio, consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo.
- Attenersi alle schede tecniche di tutti i prodotti MUREXIN utilizzati nel sistema.
- Per eventuali riparazioni conservare un prodotto originale del rispettivo lotto.
- Indossare occhiali di protezione.
- Se l'adesivo o il materiale di posa viene a contatto con gli occhi, lavare subito con abbondante acqua e consultare un oculista.
- Proteggere le mani con guanti impermeabili robusti.
- Indossare pantaloni lunghi.
- Evitare il contatto prolungato con la pelle dell'adesivo o del materiale di posa. Lavare immediatamente con acqua abbondante le parti della pelle eventualmente interessate.
- Più l'adesivo o il materiale di posa fresco rimane a contatto con la pelle, maggiore è il pericolo di lesioni cutanee gravi.
- Tenere i bambini lontani dall'adesivo o dal materiale di posa fresco.
- Pulire l'attrezzatura immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone.

63040, COLLANTE PER LINOLEUM E TAPPEZZERIA DK 74, valido da: 18.08.2021, Magdalena Riegler, Pagina 2

I nostri dati rappresentano valori medi determinati in condizioni di laboratorio. A causa dell'utilizzo di materie prime naturali, i valori indicati di una singola fornitura possono discostarsi leggermente senza pregiudicare l'idoneità del prodotto.

Avvertenze di sicurezza

La presente scheda tecnica si basa su numerose esperienze e intende fornire consulenza secondo le migliori conoscenze, tuttavia non è giuridicamente vincolante e non può costituire il fondamento di un rapporto giuridico contrattuale né un obbligo accessorio del contratto di acquisto. Per la qualità dei nostri materiali garantiamo nell'ambito delle nostre Condizioni Generali. L'utilizzo dei nostri prodotti è consentito soltanto a addetti specializzati e/o a persone versate, esperte e conformemente dotate per i lavori manuali. L'utente rimane tenuto a chiarire eventuali dubbi e a eseguire una lavorazione a regola d'arte. In linea di principio consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo. Non è possibile naturalmente includere tutti i casi di applicazione e le particolarità possibili, presenti e futuri. Sono stati omessi dati che si presume siano conosciuti agli esperti. Rispettare le norme e le direttive tecniche, nazionali ed europee, vigenti e le schede tecniche relative a materiali, sottofondo e alla sovrastruttura successiva! Segnalare eventuali dubbi. Con la pubblicazione di una nuova versione, la presente perde la propria validità. La scheda tecnica aggiornata all'ultima versione, la scheda dati di sicurezza e le Condizioni Generali possono essere consultati presso www.murexin.com.